

## La performance en toute simplicité.

Solius est particulièrement performant. Il offre le confort du rayonnement tout en répondant aux exigences de propreté en évitant les salissures sur les murs et l'appareil lui-même grâce au process anti-salissures. Toujours aussi fiable, Solius garantit un excellent rapport qualité-prix qui lui vaut d'être la référence sur le marché.

PANNEAU  
RAYONNANT

Rayonnement homogène

Process anti-salissures

Thermostat numérique

Vertical ou horizontal

Bon rapport qualité-prix



### CONÇU AVEC LE PROCESS ANTI-SALISSURES

Ce process est une garantie contre les effets pervers liés à la dégradation de la qualité de l'air.



### RÉGULATION NUMÉRIQUE MULTITARIF

Ce système garantit une compatibilité avec les options tarifaires d'EDF.



PROMOTELEC - Vivrêlec - CE -



Cat C - Classe II - 230 V - IP 24





#### Caractéristiques

- Corps de chauffe en aluminium extrudé, avec diffuseur à grande surface d'émission.
- Thermostat numérique multitarif.
- Fil Pilote 6 ordres: Confort, Confort -1°C, Confort -2°C, Eco, Hors-Gel, Arrêt.
- Dispositif de blocage des commandes.
- Commutateur de mode 5 fonctions: Confort, Eco, Hors-Gel, Arrêt, programme.
- Témoin lumineux de chauffe.
- Coloris: blanc ou sable.
- Garantie 2 ans.



Modèle vertical

Solius						
Horizontal	Puissance (W)	750	1000	1250	1500	2000
	Épaisseur (mm)	98	98	98	98	98
	Largeur (mm)	520	595	740	815	1035
	Hauteur (mm)	450	450	450	450	450
	Poids (kg)	6,5	7,1	8,4	9	11
	Code Blanc	510307	510310	510312	510315	510320
Code Sable	610307	610310	610312	610315	610320	
Vertical	Puissance (W)	1000		1500		2000
	Épaisseur (mm)	98		98		98
	Largeur (mm)	450		450		450
	Hauteur (mm)	740		960		1185
	Poids (kg)	9		11,1		13
	Code Blanc	510410		510415		510420
Code Sable	610410		610415		610420	

Nota: Les appareils de la gamme Verticale ne doivent pas être installés à des altitudes supérieures à 1000 m, car en altitude le fonctionnement de cet appareil peut être aléatoire, nous consulter.